



**CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA
EMPRESA MINERA COLQUIRI
SECCIÓN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS**



CONDICIONES TECNICAS																																																									
	<p>GABINETE DE EXPANSIÓN CENTRAL OSB X8 V2 MARCA: SIEMENS / UNIFY MODELO: EXPANSION BOX OSBUSINESS X8 FUENTE DE ALIMENTACION LUNA2 Modulo Fuente de Alimentación para central telefónica Unify Openscape Business X8 V.2 MODULO UNIFY SLMAV24N Modulo/Tarjeta de expansion de 24 lineas internas analógicas, para central telefónica Unify Openscape Business X8 V.2 MODULO UNIFY SLMU Modulo/Tarjeta de expansión de 24 líneas internas digitales, para central telefónica Unify Openscape Business X8 V.2 Ups de 3KVA</p> <table border="1"> <tr> <td>Ratings (VA/W)</td> <td>1500 VA / 1500 W</td> <td>2000 VA / 2000 W</td> <td>3000 VA / 3000 W</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dimensions, Inches (mm)</td> </tr> <tr> <td>Unit W x D X H</td> <td>16.9*18.5*3.3 (430*470x85)</td> <td>16.9*18.5*3.3 (430*470x85)</td> <td>16.9*18.5*3.3 (430*470x85)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Weight, pounds (kg)</td> </tr> <tr> <td>Unit</td> <td>46 (21)</td> <td>46 (21)</td> <td>62 (28.2)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Input AC Parameters</td> </tr> <tr> <td>Operating Frequency, Nominal</td> <td>40-70Hz; Auto Sensing</td> <td>40-70Hz; Auto Sensing</td> <td>40-70Hz; Auto Sensing</td> </tr> <tr> <td>Voltage Range</td> <td>Typical 230 VAC 115-288V</td> <td>Typical 230 VAC 115-288V</td> <td>Typical 230 VAC 115-288V</td> </tr> <tr> <td>Input Wiring</td> <td>IEC 60320 C14 Input socket</td> <td>IEC 60320 C20 Input socket</td> <td>IEC 60320 C20 Input socket</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Output AC Parameters</td> </tr> <tr> <td>Output Receptacles</td> <td>IEC60320-C13 × 8</td> <td>IEC60320-C13 × 8</td> <td>IEC60320-C13 × 6 IEC60320-C19 × 1</td> </tr> <tr> <td>Factory-default VAC Frequency</td> <td>200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%</td> <td>200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%</td> <td>200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%</td> </tr> <tr> <td>Waveform (On Battery)</td> <td>Sinewave</td> <td>Sinewave</td> <td>Sinewave</td> </tr> <tr> <td>Utility (AC) Mode Overload</td> <td>>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60</td> <td>>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60</td> <td>>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60</td> </tr> </table> <p>Caja metalica 50X40X20cm e=1,2mm IP54 o IP65 Caja metálica modular</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño: 50x40x20 cm. • Grado de protección: IP65 • Cubierta anticorrosiva. • Resistente al agua y al polvo. 	Ratings (VA/W)	1500 VA / 1500 W	2000 VA / 2000 W	3000 VA / 3000 W	Dimensions, Inches (mm)				Unit W x D X H	16.9*18.5*3.3 (430*470x85)	16.9*18.5*3.3 (430*470x85)	16.9*18.5*3.3 (430*470x85)	Weight, pounds (kg)				Unit	46 (21)	46 (21)	62 (28.2)	Input AC Parameters				Operating Frequency, Nominal	40-70Hz; Auto Sensing	40-70Hz; Auto Sensing	40-70Hz; Auto Sensing	Voltage Range	Typical 230 VAC 115-288V	Typical 230 VAC 115-288V	Typical 230 VAC 115-288V	Input Wiring	IEC 60320 C14 Input socket	IEC 60320 C20 Input socket	IEC 60320 C20 Input socket	Output AC Parameters				Output Receptacles	IEC60320-C13 × 8	IEC60320-C13 × 8	IEC60320-C13 × 6 IEC60320-C19 × 1	Factory-default VAC Frequency	200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%	200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%	200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%	Waveform (On Battery)	Sinewave	Sinewave	Sinewave	Utility (AC) Mode Overload	>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60	>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60	>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60
Ratings (VA/W)	1500 VA / 1500 W	2000 VA / 2000 W	3000 VA / 3000 W																																																						
Dimensions, Inches (mm)																																																									
Unit W x D X H	16.9*18.5*3.3 (430*470x85)	16.9*18.5*3.3 (430*470x85)	16.9*18.5*3.3 (430*470x85)																																																						
Weight, pounds (kg)																																																									
Unit	46 (21)	46 (21)	62 (28.2)																																																						
Input AC Parameters																																																									
Operating Frequency, Nominal	40-70Hz; Auto Sensing	40-70Hz; Auto Sensing	40-70Hz; Auto Sensing																																																						
Voltage Range	Typical 230 VAC 115-288V	Typical 230 VAC 115-288V	Typical 230 VAC 115-288V																																																						
Input Wiring	IEC 60320 C14 Input socket	IEC 60320 C20 Input socket	IEC 60320 C20 Input socket																																																						
Output AC Parameters																																																									
Output Receptacles	IEC60320-C13 × 8	IEC60320-C13 × 8	IEC60320-C13 × 6 IEC60320-C19 × 1																																																						
Factory-default VAC Frequency	200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%	200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%	200/208/220/230/240VAC (user-configurable); ±3%																																																						
Waveform (On Battery)	Sinewave	Sinewave	Sinewave																																																						
Utility (AC) Mode Overload	>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60	>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60	>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60																																																						
CONDICIONES ADICIONALES	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plazo de entrega: 60 días calendario ✓ Manuales: debe contar con ficha técnica ✓ Lugar de entrega: Almacenes de la Empresa Minera Colquiri. ✓ Garantía mínima de 1 año. 																																																								