



CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA
EMPRESA MINERA COLQUIRI
SECCIÓN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



CONDICIONES TECNICAS

Cortadora de plasma

Specifications	Cutmaster 152
Maximum Cut	2" (50 mm)
Recommended Cut	1 1/4" (30 mm)
Pierce Rating	1" (25 mm)
Max Amperage Output	120 A
Output Power	15.4 kW
Input Voltage	208-230/460 V, 1/3 ph, 50/60 Hz 400 V, 3 ph, 50 Hz 600 V, 3 ph, 50/60 Hz
Duty Cycle (@ 40 °C)	80% @ 120 A, 100% @ 100 A
Amperage Draw	120 A @ 230 V, 1 ph 56 A @ 230 V, 3 ph 37 A @ 460 V, 3 ph
Torch	SL100 Air Pressure - 70 psi (4.8 bar) 7.5 cfm (212 l/m)
Dimensions L x W x H	12 x 15 x 30 in. (305 mm x 381 mm x 762 mm)
Weight	62 lbs (28.1 kg)

Gato caimán 20TN
Levante mínimo 220mm
Levante máximo 680mm
Norma: ASME /CE

Gato caimán 15TN
Levante mínimo 180mm
Levante máximo 680mm
Norma: ASME /CE

Gato caimán 10TN
Levante mínimo 160mm
Levante máximo 560mm
Norma: ASME /CE

APLICACIONES

Uso en interior mina.

Certificación: debe contar con certificación de la calidad y ficha técnica.

Lugar de entrega: Almacenes de la Empresa Minera Colquiri.

Garantía mínima de 1 año.